



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК

ЭО112М

ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ



Современная компактная машина, способная производить землеройные работы на ограниченных площадках и в стесненных условиях, характерных для мегаполисов.

Особенностью конструкции является возможность смещения плоскости копания до 950 мм, что позволяет копать вплотную к фундаментам зданий и в местах, недоступных для экскаваторов с рабочим оборудованием обычного типа.

Предназначен для разработки траншей, прямков, котлованов, погрузки сыпучих и мелкокусковых материалов, а также для других работ в строительстве, коммунальном хозяйстве и других отраслях.

ДИЗАЙН И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Управление продаж по России:
Россия, 454007,
г. Челябинск, пр. Ленина, 3.
Тел.: (351)
773-07-73, 773-07-74, 779-88-88
E-mail : tractor@chtz.ru
www.chtz.ru
Внешнеторговая фирма:
Россия, 454007,
г. Челябинск, пр. Ленина, 5
Телефон: (351)
772-95-82, 779-82-49, 779-84-68
E-mail: chtzvtf@chel.surnet.ru
www.chtz-uraltrac.com

ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ ЭО112М

ПОДГОТОВЛЕНО ОТДЕЛОМ РЕКЛАМЫ ЦЕНТРА МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». 2010 Г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Масса эксплуатационная не более, кг.....	5500
Среднее удельное давление, кг/см.....	0,34
Двигатель.....	4-х цилиндровый дизельный с турбонаддувом
Модель.....	DEUTZ TD2009L04
Мощность, кВт, максимальная.....	50 при 3000 об/мин
Емкость топливного бака, л.....	125
Гидравлическая система.....	с открытой циркуляцией
Рабочий объем насосов, см ³ /об.....	26,7 ^{+4,95}
Максимальное давление в системе, МПа.....	25
Емкость гидравлического бака, л.....	130
Управление.....	механо-гидравлическое
Привод хода.....	гидростатический
Скорость максимальная, км/ч.....	2,0
Максимальный преодолеваемый подъем не менее, град.....	22
Привод поворота платформы.....	гидростатический
Частота вращения платформы, об/мин.....	около 9
Электрооборудование, В.....	12

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обратная лопата с механизмом перекоса стрелы.	
Радиус копания максимальный, мм.....	5670
Глубина копания максимальная, мм.....	3620
Высота выгрузки максимальная, мм.....	не менее 4600
Наибольшее смещение плоскости копания относительно оси платформы, мм.....	950

НОМЕНКЛАТУРА И НОМИНАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ КОВШЕЙ, м³

Стандартный.....	0,18
Узкий.....	0,13
Увеличенный.....	0,20

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина с рабочим оборудованием в транспортном положении, мм.....	5300
Длина по гусеницам, мм.....	2500
Ширина по гусеницам, мм.....	2000
Высота по крыше кабины не более, мм.....	2650

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ЧТЗ-УРАЛТРАК» В РЕГИОНЕ: